

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.



Mavi çizgi : Kesim çizgisinden 3 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yollar ve logo'nuz bu alanın içinde kalmalıdır. **Bu alanın dışında herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır!** Bu alanın dışında sadece zemin beşlenmesi gerekmektedir.

Kırmızı çizgi : Kesim çizgisidır. Tasarınızın kimse çizgilerden kesilemeyecektir.

Şarap çizgi : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarımın mutlaka CMYK renk formatında yapılmalıdır.
- Özellikle siyah ve tonları [Grf] kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri yekinde olmalıdır.
- Tasarımın mutlaka kendi ölçülerinde yapılmalıdır.
- Tasarımda mutlaka taşma poini olmalıdır.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

Aşağıdaki linkte taşma poinin nasıl verileceği örneğini bulabilirsiniz.

<https://www.bidlubaski.com/tips/default/files/sablonlar/temel-tasima-poini.pdf>

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.