

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

**BU ALANA ZEMİN ÇALIŞMASI YAPABİLİRSİNİZ
ANCAK TASARIMLAR BASKI SONRASI
TAKVİM SAYFALARININ ALTINDA KALACAKTIR.**

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
195x30mm Güvenli Tasarım Alanı

TASARIMINIZIN YÖNÜ

TAKVİMİNİN ALT KISIMIDIR. ÜRÜN MASA ÜSTÜNE YERLEŞTİRİLDİĞİNDE BU KISIM ALTTA KALACAKTIR.

TAKVİMİNİN ALT KISIMIDIR. ÜRÜN MASA ÜSTÜNE YERLEŞTİRİLDİĞİNDE BU KISIM ALTTA KALACAKTIR.

TASARIMINIZIN YÖNÜ

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
195x30mm Güvenli Tasarım Alanı

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

MAVİ ÇİZGİ

Taşma alanının sınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

SİYAH ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirttiği şekilde kesilecektir.

KIRMIZI ÇİZGİ

çizgileri koymayınız.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros veya vektörel olmalıdır.

- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50**

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

**BU ALANA ZEMİN ÇALIŞMASI YAPABİLİRSİNİZ
ANCAK TASARIMLAR BASKI SONRASI
TAKVİM SAYFALARININ ALTINDA KALACAKTIR.**