

# bi'dolubaski.com

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 10 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.**

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

## TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışılmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- **Koyu renkli bir zemin üzerindeki açık renkli bir çizginin baskıda görünebilmesi için çizgi kalınlığının 2 mm' den daha ince olmaması gerekmektedir. Bu durum dışındaki diğer tüm çizgiler 0,2 mm' den daha ince olmamalıdır.**
- Ürünümüzde kullanılan materyal nedeniyle bu çizgi kalınlıklarının altında kalan görsellerde baskı sonrası bozulmalar meydana gelecektir.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte veya **vektörel** olmalıdır.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

## ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.