

# ÖN YÜZ

## bi'dolubaski.com

**Yalnızca Vektörel tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.**

**PSD ve Jpeg gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.**

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırındır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**Özel Kesim için 80x50mm aşmayacak şekilde çizmeniz gereklidir.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm

# ARKA YÜZ

## bi'dolubaski.com

**Yalnızca Vektörel tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.**

**PSD ve Jpeg gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.**

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırındır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**Özel Kesim için 80x50mm aşmayacak şekilde çizmeniz gereklidir.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm

# bi'dolubaski.com

## ÖN YALDIZ

### YALDIZ FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarminızı bu alana alınız, **yaldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.
- **Yaldız** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde yer alan **YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile belirtiniz.
- Yaldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine yaldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarminızda yazılar üzerine yaldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır**.
- Kesim alanında yer alan yaldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere yaldız uygulaması yapılamamaktadır.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve**  
**UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm

# bi'dolubaski.com

## ARKA YALDIZ

**YALDIZ FİLMİNİZİ**  
**BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.**

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **yaldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.
- **Yaldız** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde yer alan **YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile belirtiniz.
- Yaldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine yaldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yaldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır**.
- Kesim alanında yer alan yaldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere yaldız uygulaması yapılamamaktadır.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve**  
**UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm