

# ÖN YÜZ

## bi'dolubaski.com

**Yalnızca Vektörel tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.**

**PSD ve Jpeg gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.**

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm

# ARKA YÜZ

## bi'dolubaski.com

**Yalnızca Vektörel tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.**

**PSD ve Jpeg gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.**

### MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 5 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. **Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır!** Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

### KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınızı kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

### SİYAH ÇİZGİ

Taşma alanının sınırıdır. Zemin veya zeminde devam eden görseller bu çerçeveye kadar taşınmalıdır.

### TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan **CMYK** renk formatında çalışmalıdır.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkleri ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Tasarıma mutlaka taşma payları verilmelidir.

**Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.**

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm

**bi'dolubaski.com**

**ÖN YALDIZ  
ÖN KABARTMA LAK**

**YALDIZ VE KABARTMA LAK  
FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.**

- Yıldız ve Kabartma lak aynı yönde uygulanabilmektedir. Fakat aynı görsel üzerine yıldız ve kabartma lak uygulanamamaktadır.
- Kart tasarımınızı bu alana alınız, kabartma lak ve yıldız uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.
- **Kabartma lak** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde bulunan **KABARTMA LAK (C:0 M:0 Y:0 K:100)** rengi ile, **yıldız** uygulanacak alanları ise renk örnekleri içerisinde yer alan **YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile belirtiniz.
- Kabartma lak ve yıldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak veya yıldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yıldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır**.
- Kesim alanında yer alan kabartma lak ve yıldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere lak ve yıldız uygulaması yapılamamaktadır.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve  
UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm

# bi'dolubaski.com

## ARKA KABARTMA LAK

### KABARTMA LAK FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **kabartma lak** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.
- **Kabartma lak** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde bulunan **KABARTMA LAK (C:0 M:0 Y:0 K:100)** rengi ile belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması önerilmemektedir.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere lak uygulaması yapılamamaktadır.

**ŞABLON ÇİZGİLERİNİ ve**  
**UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.**

80 mm

50 mm