



Kıvrık Çizgi — Kesim çizgisinden 3 mm. içerde bellenen görünüş alanında, Tasarım yaparken ya da her işleme bu alanın içinde çalışılmalıdır. Bu alanın dışındaki kısım herhangi bir işleme tabii değildir!
Bu alanın dışında sadece kesin belirlenmiş görünüşlerde:

Kesim Çizgi — Kesim çizgisidir. Tasarım süreci kesim çizgilerinden başlamelidir.
İzleme Çizgi — Tasarım alanını sınırlar. Kesim çizgisine göre çizilmelidir.

TASARIM YAPARKEN ÖLÇÜLER VE ÖLÇÜLERİN ÖLÇÜLERİ

- Tasarım araçları CMYK renk formatında çalışmalıdır.
- Ölçümler **mm** ve **cm** olarak yapılmalıdır. Kesim çizgileri 0.25 mm ve 0.50 mm olarak yapılmalıdır.
- Tasarım araçları kesim çizgilerinde çalışmalıdır.
- Tasarım araçları kesim çizgilerinde çalışmalıdır.
- Kesim çizgileri kesim çizgilerinde çalışmalıdır.

Not: Sistemler yalıtımlıdır. Kesim çizgilerinde kesim çizgileri kesim çizgilerinde çalışmalıdır.

Ayrıca: Kesim çizgileri kesim çizgilerinde çalışmalıdır.

<http://www.bidolubaski.com.tr>

Çalışmanızı lütfen tasarım katmanında (layer) çalıştırınız.

